

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建第402号
工事番号	29-44
工事名	平成29年度 町単公共土木事業 町道1164号線外2線 改良工事

単価適用日	平成29年9月1日	
積算基準適用版	平成29年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
適用単価地区	松阪（1）	
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	施工地域区分	一般交通影響有り(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工			1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=標準	m3	13	CB210100(0001)
				床掘り(施工パッケージ) 土質区分=土砂; 施工方法=上記以外(小規模)	m3	70	CB210030(0002)
				埋戻し(施工パッケージ) 施工方法=上記以外(小規模); 土質区分=土砂	m3	22	CB210410(0003)
				路床盛土 購入土	m3	93	第0001号単価表
				路体(築堤)盛土(施工パッケージ) 施工幅員=2.5m未満	m3	16	CB210510(0005)
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模; 積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3); 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km) = 4 km	m3	58	第0001号施工単価表
				法面整形(施工パッケージ) 整形箇所=切土部; 現場制約の有無=無し; 土質=粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2	CB220010(0007)
法面整形(施工パッケージ) 整形箇所=盛土部; 法面締固めの有無=法面締固め無し; 現場制約の有無=無し; 土質=粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	27	CB220010(0008)				
構造物撤去工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
構造物取壊し工			1	構造物とりこわし工（市場単価） 規格・仕様=鉄筋構造物；作業区分=機械施工； 施工規模=10m ³ 未満；作業時間帯=通常（6時～20時）； 作業時間制限=作業時間制限なし；低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策しない	m ³	6	第0002号施工単価表
				構造物とりこわし工（市場単価） 規格・仕様=無筋構造物；作業区分=機械施工； 施工規模=10m ³ 以上；作業時間帯=通常（6時～20時）； 作業時間制限=作業時間制限なし；低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策しない	m ³	31	第0003号施工単価表
				産廃処分工（有筋Co）	m ³	6	第0002号単価表
				産廃処分工（無筋Co）	m ³	31	第0003号単価表
擁壁工		式	1				
プレキャスト擁壁工		式	1	法止ブロック 500	m	56.8	第0004号単価表
排水構造物工		式	1				
側溝工				自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） 自由勾配側溝設置の規格・仕様=L=2m 1000kg/個以下； 基礎碎石の種類=クラッシャーラン RC-40； 基礎碎石数量（m ³ /10m）=0.84； 基礎コンクリート数量（m ³ /10m）=0.74； 底部コンクリート数量（m ³ /10m）=0； 施工規模=50m未満；作業時間制限=時間制限なし； 作業時間帯=通常（6時～20時）；自由勾配側溝の本数（本/10m）=5本； 基礎コンクリート種別=18-8-25（20）； 水セメント比（基礎用）=基礎CoW/C=60%以下； 生コン区分=通常	m	6.3	第0007号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
				自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） 自由勾配側溝設置の規格・仕様=L=2m 1000kg/個以下；基礎碎石の種類=クラッシャーラン RC-40；基礎碎石数量（m ³ /10m）=0.84；基礎コンクリート数量（m ³ /10m）=0.74；底部コンクリート数量（m ³ /10m）=0；施工規模=50m未満；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常（6時～20時）；自由勾配側溝の本数（本/10m）=5本；基礎コンクリート種別=18-8-25（20）；水セメント比（基礎用）=基礎CoW/C=60%以下；生コン区分=通常	m	4	第0009号施工単価表
				自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） 自由勾配側溝設置の規格・仕様=L=2m 1000kg/個以下；基礎碎石の種類=クラッシャーラン RC-40；基礎碎石数量（m ³ /10m）=0.84；基礎コンクリート数量（m ³ /10m）=0.74；底部コンクリート数量（m ³ /10m）=0；施工規模=50m未満；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常（6時～20時）；自由勾配側溝の本数（本/10m）=5本；基礎コンクリート種別=18-8-25（20）；水セメント比（基礎用）=基礎CoW/C=60%以下；生コン区分=通常	m	10	第0010号施工単価表
				自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） 自由勾配側溝設置の規格・仕様=L=2m 1000kg/個以下；基礎碎石の種類=クラッシャーラン RC-40；基礎碎石数量（m ³ /10m）=0.84；基礎コンクリート数量（m ³ /10m）=0.74；底部コンクリート数量（m ³ /10m）=0；施工規模=50m未満；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常（6時～20時）；自由勾配側溝の本数（本/10m）=5本；基礎コンクリート種別=18-8-25（20）；水セメント比（基礎用）=基礎CoW/C=60%以下；生コン区分=通常	m	20	第0011号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
				自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） 自由勾配側溝設置の規格・仕様=L=2m 1000を越え2000kg/個以下；基礎碎石の種類=クラッシャーラン RC-40；基礎碎石数量（m ³ /10m）=0.95；基礎コンクリート数量（m ³ /10m）=0.85；底部コンクリート数量（m ³ /10m）=0；施工規模=50m未満；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常（6時～20時）；自由勾配側溝の本数（本/10m）=5本；基礎コンクリート種別=18-8-25（20）；水セメント比（基礎用）=基礎CoW/C=60%以下；生コン区分=通常	m	4	第0012号施工単価表
				インバートコンクリート工 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；施工条件=打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下；コンクリート規格=18-8-25（20）；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し	m ³	2	第0013号施工単価表
				蓋版設置工Ⅱ（市場単価） 蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下；蓋版の種類=グレーチング蓋；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常（6時～20時）；法面小段面の施工有無=法面小段面の施工でない；再利用撤去の補正有無=再利用撤去でない	枚	4	第0014号施工単価表
				蓋版設置工Ⅱ（市場単価） 蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下；蓋版の種類=コンクリート蓋；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常（6時～20時）；法面小段面の施工有無=法面小段面の施工でない；再利用撤去の補正有無=再利用撤去でない	枚	37	第0017号施工単価表
				集水枳工（B） 現場打 700×700×940	箇所	1	第0005号単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	集水桝工 (C) 現場打 700×700×760	箇所	1	第0006号単価表
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
路盤工		式	1	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 平均厚さ=75mm以上125mm以下；材料=再生ク ラッシャーラン RC-40	m2	375	CB410030(0013)
附帯工		式	1				
附帯工		式	1				
附帯工				張コンクリート工	m2	57.9	第0007号単価表
		式	1	地先境界ブロック（施工パッケージ） 作業区分=設置；ブロック規格=C種（150×150×6 00）；基礎碎石の有無=基礎碎石有り；均し基 礎コンクリート規格=不要；リサイクル認定製品区分=通 常製品	m	18	CB422520(0014)
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010 路床盛土 購入土		第 0001 号単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)	m3	10.000	CB210520(0004) 平均幅員=2.5m未満
山土 盛土用(現場渡し)	m3	13.300	ZX030420
合 計	m3	10.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0020 産廃処分工（有筋Co）		第 0002 号単価表	
		1.000 m3	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)	m3	1.000	第0004号施工単価表 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし; 積込工法区分=機械積込; D ID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離 (km) = 5. 9 km
建設廃棄物受入れ料金	m3	1.000	第0005号施工単価表 種類=鉄筋コン塊
合 計	m3	1.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0030 産廃処分工（無筋Co）		第 0003 号単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)	m3	1.000	第0004号施工単価表 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし; 積込工法区分=機械積込; D ID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離 (km) = 5. 9 km
建設廃棄物受入れ料金	m3	1.000	第0006号施工単価表 種類=無筋Con塊
合 計	m3	1.000	
単位当り	m3	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0040 法止ブロック 500		第 0004 号単価表 10.000 m		当り
名 称	単 位	数 量	摘 要	
法止ブロック工	本	10.000	TJ0010	
土木一般世話役	人	0.300	RX010480 [1]	
特殊作業員	人	0.200	RX010020 [1]	
普通作業員	人	0.600	RX010040 [1]	
諸雑費 Σ [1] * 6.00%以内	式	1.000	X98M203	
合 計	m	10.000		
単位当り	m	1.000	当り	

積算資料（単価表）

SJ0050 集水柵工 (B) 現場打 700×700×940		第 0005 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）（施工パッケージ）	箇所	1.000	第0020号施工単価表 コンクリート規格=18-8-25(高炉)；水セメント比=W/C=60%以下；1箇所当りコンクリート使用量 (m3/箇所) =1箇所当りコンクリ- 0.5 (m3/箇所)；養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)；小型車割増=小型車割増有り
蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	枚	1.000	第0021号施工単価表 蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下；蓋版の種類=グレーチング蓋；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常（6時～20時）；法面小段面の施工有無=法面小段面の施工でない；再利用撤去の補正有無=再利用撤去でない
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0060 集水柵工 (C) 現場打 700×700×760		第 0006 号単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	摘 要
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）（施工パッケージ）	箇所	1.000	第0024号施工単価表 コンクリート規格=18-8-25（高炉）；水セメント比=W/C=60%以下；1箇所当りコンクリート使用量（m ³ /箇所）=1箇所当りコンクリ- 0.4（m ³ /箇所）；養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）；小型車割増=小型車割増有り
蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	枚	1.000	第0025号施工単価表 蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下；蓋版の種類=グレーチング蓋；作業時間制限=時間制限なし；作業時間帯=通常（6時～20時）；法面小段面の施工有無=法面小段面の施工でない；再利用撤去の補正有無=再利用撤去でない
合 計	箇所	1.000	
単位当り	箇所	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0070 張コンクリート工		第 0007 号単価表	
		100.000 m2	当り
名 称	単 位	数 量	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3	10.000	第0028号施工単価表 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；施工条件=打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下；コンクリート規格=18-8-25(20)；セメント種別=高炉；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増有り；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し
合 計	m2	100.000	
単位当り	m2	1.000	当り

単 価 登 録 一 覧 表 (労務費)							
単価コード	名 称	規 格	単位	適用年版	単 価	資源区分	摘 要
						管理費区分	
TJ0010	法止ブロック工	H500 L=1.0m	本	平成29年09月01日	4,430	0	見積り
	自由勾配側溝	B500×H500 L=2.0m 無騒音	本	平成29年09月01日	17,100	0	見積り
	自由勾配側溝	B500×H600 L=2.0m 無騒音	本	平成29年09月01日	18,900	0	見積り
	自由勾配側溝	B500×H700 L=2.0m 無騒音	本	平成29年09月01日	20,600	0	見積り
	自由勾配側溝	B500×H800 L=2.0m 無騒音	本	平成29年09月01日	22,300	0	見積り
	自由勾配側溝	B500×H500 L=2.0m 横断用	本	平成29年09月01日	70,800	0	見積り
	自由勾配側溝 蓋	B500 グレーチング	枚	平成29年09月01日	24,800	0	見積り
	自由勾配側溝 蓋	B500 コンクリート	枚	平成29年09月01日	3,290	0	見積り
	集水柵用蓋 (B)	グレーチング	枚	平成29年09月01日	40,890	0	見積り
	集水柵用蓋 (C)	グレーチング	枚	平成29年09月01日	46,800	0	見積り