

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	多建第575号
工事番号	3-52号
工事名	令和3年度 町単公共土木事業 町道2511号線 改良工事

単価適用日		令和3年9月1日
積算基準適用版		積算基準（共通編・道路編・河川編）令和3年7月制定
適用単価地区		松阪（ア）
諸経費情報	諸経費工種	道路改良工事
	週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×施工地域補正なし
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	工種（間接労務費・工場管理費）	計上しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
土工		式	1	掘削(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=片切掘削	m3	70	CB210100(0001)
				床掘り(施工パッケージ) 土質=土砂；施工方法=標準；土留方式の種類 =無し；障害の有無=障害無し	m3	169	CB210030(0002)
				路床盛土(施工パッケージ) 施工幅員=2.5m未満	m3	99	CB210520(0003)
法面整形工		式	1	法面整形(施工パッケージ) 整形箇所=切土部；現場制約の有無=無し；土 質=ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土；費用の内 訳=全ての費用	m2	21	CB220010(0004)
				法面整形(施工パッケージ) 整形箇所=盛土部；法面締固めの有無=法面締 固め有り；現場制約の有無=無し；土質=ㄥ質 土、砂及び砂質土、粘性土；費用の内訳=全て の費用	m2	194	CB220010(0005)
残土処理工		式	1	土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=標準；積込機種・規格=バックホ ウ山積0.45m3(平積0.35m3)；土質=土砂(岩塊・ 玉石混り土含む)；DID区間の有無=無し；運 搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離 (km) = 8 km	m3	129	第0001号施工単価表
舗装工		式	1				

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
舗装工				表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm；平均幅員=1.4m以上3.0m以下； 材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）； 施工箇所=車道・路肩；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	503	第0002号施工単価表
				上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 材料=粒度調整砕石 M-30；全体仕上り厚=全体仕上り厚 100 mm；施工区分=1層施工；費用の内訳=全ての費用	m2	503	第0003号施工単価表
				下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚=全仕上り厚 140 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内訳=全ての費用	m2	503	CB410030(0009)
				表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 30 mm；平均幅員=1.4m以上；材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）；締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.20t/m3；瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用	m2	144	第0004号施工単価表
				下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚=全仕上り厚 100 mm；施工区分=1層施工；材料=再生クラッシュラン RC-40；費用の内訳=全ての費用	m2	144	CB410031(0011)
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
縁石工				歩車道境界ブロック 標準用 B種 両面	m	77.6	第0001号単価表
				歩車道境界ブロック 切下用 左 B種 両面	m	1.2	第0002号単価表
				歩車道境界ブロック 切下用 右 B種 両面	m	1.2	第0003号単価表
				歩車道境界ブロック 乗入用 B種 両面	m	6	第0004号単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	地先境界ブロック(施工パッケージ) 作業区分=設置; ブロック規格=A種(120×120×600); 基礎砕石規格=再生クラッシュ RC-40; 均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉)(W/C60%); 養生工の有無=養生あり; リサイクル認定製品区分=通常製品; 小型車割増=小型車割増無し	m	128	CB422520(0016)
防護柵工		式	1				
転落防止柵工		式	1	横断・転落防止柵撤去工(市場単価) 施工区分=土中建込; 防護柵種類=ビーム式・パネル式; 支柱間隔補正=支柱間隔補正 2m; 作業時間帯=通常(6時~20時); 作業時間制限=時間制限なし	m	66.5	第0005号施工単価表
				横断・転落防止柵設置工(市場単価) 施工区分=土中建込; 防護柵種類=ビーム式; 塗装色=ダークブラウン; 支柱間隔補正=支柱間隔補正 2m; 施工規模=50m以上100m未満; 作業時間帯=通常(6時~20時); 作業時間制限=時間制限なし; 防護柵計上区分=計上しない	m	66.5	第0006号施工単価表
区画線工		式	1				
区画線工				区画線消去工〔削り取り式〕(標準単価) 週休補正区分=週休補正なし; 消去種別=削り取り式 15cm 換算; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 費用の内訳=全ての費用	m	27	第0007号施工単価表
				区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 週休補正区分=週休補正なし; 規格・仕様区分=実線 幅 15cm; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 供用区分=供用区間; 排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外); 塗布厚=1.5mm(標準); 塗料区分=白; 塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18%; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	m	463	第0008号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
		式	1	区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様区分=破線 幅 15cm；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；供用区分=供用区間；排水性舗装区分=通常舗装(排水性舗装以外)；塗布厚=1.5mm（標準）；塗料区分=白；塗料規格=溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用	m	123	第0009号施工単価表
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1	構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正区分=週休補正なし；規格・仕様=無筋構造物；作業区分=機械施工；時間的制約・作業時間帯=無・昼間；低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策しない	m3	3	第0010号施工単価表
				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	m	219	CB430510(0017)
				舗装版破砕(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=無し；騒音振動対策=騒音振動対策不要；舗装版厚=15cm以下；積込作業の有無=積込有り；費用の内訳=全ての費用	m2	109	CB430310(0018)
運搬処理工				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし；積込工法区分=機械積込；DID区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明示しない；運搬距離(km) = 5.3 km；費用の内訳=全ての費用	m3	3	第0011号施工単価表
				建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=無筋C o n 塊	m3	3	第0012号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名 称	単 位	数 量	摘 要
				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=舗装版破碎；積込工法区分=機械 積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)；DID 区間の有無=無し；運搬距離明細出力区分=明 示しない；運搬距離 (km) = 5.3 km；費用の 内訳=全ての費用	m3	5	第0013号施工単価表
		式	1	建設廃棄物受入れ料金 地区条件=中勢；種類=A s 塊	m3	5	第0014号施工単価表
直接工事費計		式	1				
間接工事費							
共通仮設費							
共通仮設費（率計上額）		式	1				
共通仮設費計		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税及び地方消費税相当額		式	1				
本工事費計		式	1				

積算資料（単価表）

SJ0010 歩車道境界ブロック 標準用 B種 両面		第 0001 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	m	10.000	CB422510(0012) 作業区分=設置；ブロック規格=B種(180/230×250×600)（両面R）；基礎碎石規格=再生クラッシュラン RC-40；均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉)；養生工の有無=養生あり；リサイクル認定製品区分=通常製品；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

SJ0020 歩車道境界ブロック 切下用 左 B種 両面		第 0002 号単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	m	10.000	CB422510(0013) 作業区分=設置；ブロック規格=B種(180/230×250×600)（両面R）；基礎碎石規格=再生クラッシュラン RC-40；均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉)；養生工の有無=養生あり；リサイクル認定製品区分=通常製品；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

積算資料（単価表）

SJ0030 歩車道境界ブロック 切下用 右 B種 両面			第 0003 号単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	m	10.000	CB422510(0014) 作業区分=設置；ブロック規格=B種(180/230×250×600)（両面R）；基礎碎石規格=再生クラッシュラン RC-40；均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉)；養生工の有無=養生あり；リサイクル認定製品区分=通常製品；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

SJ0040 歩車道境界ブロック 乗入用 B種 両面			第 0004 号単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	m	10.000	CB422510(0015) 作業区分=設置；ブロック規格=B種(180/230×250×600)（両面R）；基礎碎石規格=再生クラッシュラン RC-40；均し基礎コンクリート規格=18-8-25(高炉)；養生工の有無=養生あり；リサイクル認定製品区分=通常製品；水セメント比=W/C=60%以下；小型車割増=小型車割増無し
合 計	m	10.000	
単位当り	m	1.000	当り

単 価 算 出 調 書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
ZX062970 - 00017	歩車道境界ブロック B種：標準 18～23×25×60cm（ 両面R）	1,280.00	個		
ZX062970 - 00018	歩車道境界ブロック B種：切下げ 18～23×25×60cm （両面R）	2,850.00	個		
ZX062970 - 00019	歩車道境界ブロック B種：切下げ 18～23×25×60cm （両面R）	2,850.00	個		
ZX062970 - 00020	歩車道境界ブロック B種：乗入（両面R）	1,660.00	個		
ZX063000 - 00016	地先境界ブロック A種	470.00	個		